

ACCESSORI BBALARM

A MARCHIO

HIKVISION



Axpro Centrale Wireless 96 zone



Descrizione: Axpro supporta fino a 96 zone wireless. Installazione e utilizzo semplice e veloce

Caratteristiche principali:

- 32 Aree
- Portata wireless fino a 2000 metri
- Comunicazione bidirezionale con crittografia AES-128
- Dual-SIM
- Lettore di prossimità integrato
- Invio Notifiche Push di Allarme, SMS, email o Chiamate Telefoniche
- Icone luminose che indicano: Stato della centrale, Stato del Cloud, Presenza alimentazione, Guasto o Allarme
- Alimentatore integrato
- Batteria tampone al litio da 4520 mAh

Telecomando Remoto 4 tasti



Codice accessorio: HIK013

Descrizione: Telecomando a 4 canali

Caratteristiche principali:

- Blocco/Sblocco tasti
- Invio Allarme Panico
- Invio richiesta Soccorso Medico
- Portata Wireless 900 metri
- Dimensioni 35.2x63.2x11.3 mm

Rilevatore PIR 15 mt



Codice accessorio: HIK003

Descrizione: Rilevatore wireless bidirezionale

Caratteristiche principali:

- Copertura: Volumetrica
- Portata massima: 15 metri
- Lente: asferica
- Immunità agli animali domestici fino a 30 kg

Contatto magnetico porte e finestre a 2 ingressi



Codice accessorio: HIK014

Descrizione: Rilevatore wireless bidirezionale completamente protetto con rilevamento dell'apertura di porte o finestre

Caratteristiche principali:

- Protezione antimanomissione anteriore e posteriore
- Indicatore della temperatura ambiente
- Indicatore della potenza del segnale
- Tecnologia di trasmissione wireless Tri-X
- Trasmissione radio bidirezionale
- Frequenza di trasmissione 868MHz
- Ambiente di installazione interno

Contatto magnetico Slim



Codice accessorio: HIK015

Descrizione: Axpro Wireless contatto magnetico Slim

Caratteristiche principali:

- Design sottile per un'installazione impercettibile
- Metodi di registrazione multipli e facile progettazione dell'installazione
- Salto di frequenza contro i disturbi per una trasmissione affidabile
- Tecnologia di trasmissione Tri-X Wireless
- Frequenza 868 MHz
- Completamente configurabile da App

Sirena da esterno



Codice accessorio: HIK001

Descrizione: Sirena da esterno comunicazione wireless bidirezionale a 868 MHz

Caratteristiche principali:

- Potenza suono: 110dB
- 3 tipi di suoni di allarme: allarme antincendio, allarme panico e allarme intrusione
- Antimanomissione sul pannello anteriore e posteriore
- Metodi di registrazione multipli e facile progettazione dell'installazione
- Completamente configurabile da App
- Salto di frequenza contro i disturbi per una trasmissione affidabile
- Durata della batteria di 3 anni circa

Sirena da interno



Codice accessorio: HIK002

Descrizione: Sirena da esterno comunicazione wireless bidirezionale a 868 MHz

Caratteristiche principali:

- Potenza suono: 90-110 dB regolabile
- 3 tipi di suoni di allarme: allarme antincendio, allarme panico e allarme intrusione
- Suono di richiesta di inserimento/disinserimento configurabile e indicatore LED
- Metodi di registrazione multipli e design di installazione semplice
- Completamente configurabile da App
- Durata della batteria di 3 anni

Rilevatore DT Banda K 12 mt



Codice accessorio: HIK004

Descrizione: Rilevatore di movimento Doppia Tecnologia PIR+MW

Caratteristiche principali:

- Copertura: Volumetrica
- Portata massima: 12 metri
- Immunità agli animali domestici fino a 30 kg
- Lente asferica
- Ottica 3D inclusa protezione da creep-zone, copertura completa senza angoli morti
- Autonomia della batteria 5 anni

Rilevatore PIR 12 mt + Rottura vetro



Codice accessorio: HIK005

Descrizione: Rilevatore rottura vetro e infrarosso wireless 12m

Caratteristiche principali:

- Copertura: Volumetrica
- Portata massima: 12 metri
- Immunità agli animali domestici fino a 30 kg
- Metodo di rilevamento: infrarossi passivi con rilevamento di vetri rotti
- Range rottura Vetri: 8 metri
- Spessore vetro: da 2,4 a 6,4 mm; Dimensione vetro: fino a 3x3 metri

Rilevatore PIR CAM 12 mt fotocamera standard



Codice accessorio: HIK006

Descrizione: Rilevatore di movimento PIR-CAM con portata 12m

Caratteristiche principali:

- Copertura: Volumetrica
- Portata massima: 12 metri
- Immunità agli animali domestici fino a 30 kg
- Telecamera integrata con Ottica IR polarizzata per un'eccellente illuminazione notturna
- Risoluzione video 160*120; 320*240; 640*480
- Ampio buffer di memoria integrato per l'archiviazione delle immagini
- Autonomia della batteria 6 anni

Rilevatore PIR CAM ColorVu 12 mt fotocamera a colori



Codice accessorio: HIK007

Descrizione: Rilevatore di movimento PIR-CAM fino a 30 kg

Caratteristiche principali:

- Copertura: Volumetrica
- Portata massima: 12 metri
- Immunità agli animali domestici fino a 30 kg
- Alta sensibilità per un'immagine a colori 24/7
- Risoluzione video 160*120; 320*240; 640*480
- Ampio buffer di memoria integrato per l'archiviazione delle immagini
- Autonomia della batteria 6 anni

Tastiera LCD e TAG




Codice accessorio: HIK008

Descrizione: Tastiera LCD e TAG wireless

Caratteristiche principali:

- Schermo LCD e LED per indicare lo stato del sistema
- Configurazione del sistema tramite schermo LCD
- Operazioni multiple come inserimento soggiorno/allontanamento, disinserimento, allarme silenzioso, controllo uscita
- Allarme antincendio One-Push, allarme panico e allarme medico
- Design dei tasti full touch
- Completamente configurabile da App

Tastiera LED



Codice accessorio: HIK009

Descrizione: Tastiera LED wireless

Caratteristiche principali:

- Inserimento perimetrale, disinserimento, cancellazione dell'allarme per un'area specifica o per tutte le aree
- Controllo delle uscite
- Allarme antincendio One-Push, allarme panico e allarme medico
- Design dei tasti full touch con retroilluminazione a LED
- Completamente configurabile da App

Lettores TAG



Codice accessorio: HIK010

Descrizione: Lettores tag di prossimità Tri-X Wireless 868

Caratteristiche principali:

- Consente l'inserimento/disinserimento del sistema tramite tag
- Registrazione tag di pattuglia
- Alimentazione: N°3 batterie AA; autonomia delle batterie: 2 anni
- Salto di frequenza contro le interferenze per una trasmissione affidabile

Tag Portachiavi di prossimità



Codice accessorio: HIK011

Descrizione: Tag Mifare

Caratteristiche principali:

- Tecnologia MiFare 1K x 8bit – 13.56MHz
- Compatibile con le famiglie di prodotto Hikvision Intercom e Controllo Accessi
- Dimensioni 41 x 32 x 3.5mm

TAG Tessera



Codice accessorio: HIK012

Descrizione: TAG di prossimità Wireless compatibile con lettori RFID MIFARE

Caratteristiche principali:

- Attiva/Disattiva il sistema d'allarme Wireless
- Sblocca porta per impianti Videocitofonici
- Design piccolo e compatto

Postazione Videocitofono da esterno IP – Wi-Fi



Codice accessorio: HIK025

Descrizione: Postazione videocitofono da esterno con Wi-Fi

Caratteristiche principali:

- Camera 2MP HD 1080p
- Angolo di visione 129 gradi (H), 75 gradi (V)
- Microfono integrato
- Montaggio a parete

Postazione da interno IP 7"



Codice accessorio: HIK016

Descrizione: Postazione interna PoE 7" pollici

Caratteristiche principali:

- Touch screen colorato da 7 pollici con una risoluzione di 1024 × 600
- Riceve chiamate, apre le porte e live view
- Comodo controllo da dispositivo mobile tramite APP
- Microfono omnidirezionale e speaker integrati

Supervisore Touch LCD 7"



Codice accessorio: HIK017

Descrizione: Postazione interna PoE 7" pollici

Caratteristiche principali:

- Interfaccia utente V2.0: design intuitivo
- Touch screen colorato da 7 pollici con una risoluzione di 1024 × 600
- Videocitofono e live view sul cellulare tutto il giorno
- Centrale antintrusione wireless per la gestione in loco
- Riceve verifica video di 7 secondi dai sistemi di allarme

Supervisore Touch LCD 10"



Codice accessorio: HIK018

Descrizione: Postazione interna PoE 10" pollici

Caratteristiche principali:

- Touch screen colorato da 10 pollici
- Piattaforma aperta per l'integrazione di software di terze parti
- Videocitofono e live view sul cellulare tutto il giorno
- Centrale antintrusione wireless per la gestione in loco
- Riceve verifica video di 7 secondi dai sistemi di allarme

Rilevatore di fumo



Codice accessorio: HIK019

Descrizione: Rilevatore ottico di fumo wireless con sensore fotoelettrico

Caratteristiche principali:

- Indicazione acustica di allarme
- Sirena interna: da 85dB a 3 metri
- Installazione a soffitto
- Durata batteria: superiore a 10 anni

Rilevatore tripla tecnologia banda K AM da esterno



Codice accessorio: HIK020

Descrizione: Rilevatore di movimento tripla Tecnologia da esterno

Caratteristiche principali:

- Portata fino a 15 metri
- Altezza Installazione: 1-1.5 metri
- Copertura: Volumetrica
- Anti-mascheramento e Antisway (ondeggiamento)
- Immunità agli animali domestici fino a 12 kg

Modulo fotocamera ottica per rilevatore tripla tecnologia HIK020



Codice accessorio: HIK021

Descrizione: Modulo cam esterno a innesto per rilevatore tripla tecnologia

Caratteristiche principali:

- Risoluzione: 640x480
- Ottica: 2 mm
- Led infrarossi fino a: 15 metri
- Risoluzione: 640*480;320*240;160*120

Rilevatore PIR Tenda



Codice accessorio: HIK034

Descrizione: Rilevatore di tenda infrarossi

Caratteristiche principali:

- Copertura: Tenda (apertura lente 5°)
- Portata: 5 metri soffitto e 10 metri parete
- Altezza di installazione: 2-3,5 metri
- Grado di protezione: IP65
- Immunità agli animali domestici fino a 12 kg

Rilevatore tenda DT AM



Codice accessorio: HIK022

Descrizione: Rilevatore di tenda AM doppia tecnologia senza fili

Caratteristiche principali:

- Rilevatore a tenda con anti mascheramento (apertura lente 5°)
- Doppia tecnologia
- Montaggio a soffitto (portata 5 metri) e a parete (portata 10 metri)
- Altezza di installazione: 2-3.5 metri
- Immunità agli animali domestici fino a 12 kg

Rilevatore Rottura Vetri



Codice accessorio: HIK033

Descrizione: Rilevatore di rottura vetri wireless

Caratteristiche principali:

- Range rottura vetri. 8 metri
- Spessore vetro: da 2,4 a 6,4 mm
- Dimensione vetro: fino a 3x3 metri
- Tipologia vetro: vetro semplice, temperato, laminato, piombo, doppio vetro.

Sensore di temperatura



Codice accessorio: HIK035

Descrizione: Sensore di rilevatore calore wireless

Caratteristiche principali:

- Camera di alta qualità con sensore fotoelettrico
- Indicatore della temperatura ambientale
- Cicalino ≥ 85 dB a 3 metri
- Temperatura di funzionamento Da -10°C a 50°C

Pulsante di emergenza



Codice accessorio: HIK023

Descrizione: Pulsante Emergenza 1 Tasto Indossabile wireless

Caratteristiche principali:

- Protezione contro l'attivazione accidentale
- Indicatore potenza del segnale
- Portata wireless 1000 metri
- Completamente configurabile da App
- Durata batteria: fino a 3 anni

Ripetitore



Codice accessorio: HIK024

Descrizione: Ripetitore wireless per allarmi 868Mhz

Caratteristiche principali:

- Display a LED
- Distanza RF: 1600 metri
- Fino a 35 ore di autonomia della batteria
- Ricerca e connessione automatica fino a 8 PIRCAM o rilevatori ottici di fumo

Telecamera Wi-Fi da esterno fissa (senza micro SD)



Codice accessorio: HIK026

Descrizione: Telecamera wireless da interno

Caratteristiche principali:

- Risoluzione 1080p; Tecnologia video H.265
- Grado di protezione IP67 contro acqua e polvere con resistenza alle condizioni meteo più difficili
- Visione notturna a colori a IR (fino a 30 metri)
- Rilevamento audio e movimento
- Supporta le schede microSD (fino a 256 GB)
- Angolo di copertura 80 gradi
- Archiviazione video sicura e flessibile

Telecamera Wi-Fi da interno motorizzata (senza micro SD)



Codice accessorio: HIK036

Descrizione: Telecamera wireless da interno motorizzata

Caratteristiche principali:

- Risoluzione 2560 × 1440
- Otturatore con adattamento automatico
- Obiettivo 4 mm, angolo di visualizzazione: 124°(diagonale), 85° (orizzontale), 55°(verticale)
- Rotazione orizzontale a 350° e verticale a 55°
- Rilevazione di un oggetto in movimento, rotazione e invio notifica
- Luci a LED infrarossi per una visualizzazione fino a 10 metri nella penombra

Telecamera Wi-Fi da esterno motorizzata (senza micro SD)



Codice accessorio: HIK037

Descrizione: Telecamera wireless da esterno motorizzata

Caratteristiche principali:

- Risoluzione 2880 x 1620
- Telecamera: Obiettivo 4 mm a F1.6, angolo di visione: 46° (verticale), 89° (orizzontale), 104° (diagonale) 6 mm a F1.6, angolo di visione: 28° (verticale), 54° (orizzontale), 62°(diagonale)
- Rotazione orizzontale a 340° e verticale a 80°
- Distanza in modalità visione notturna: fino a 30 metri
- Rilevamento persone/veicoli mediante intelligenza artificiale/ Riconoscimento e gestione del saluto con la mano
- Comunicazione bidirezionale

Wall Switch Relè 0-36 V



Codice accessorio: HIK030

Descrizione: Wall Switch interruttore a parete per automazioni o scenari

Caratteristiche principali:

- Comunicazione wireless bidirezionale a 868 MHz
- Display a LED
- 0-36V, 5A

Wall Switch Relè 90-240 V



Codice accessorio: HIK031

Descrizione: Wall Switch interruttore a parete per automazioni o scenari

Caratteristiche principali:

- Comunicazione wireless bidirezionale a 868 MHz
- Display a LED
- 90-240V, 13A

Micro SD per telecamera 64 GB



Codice accessorio: HIK027

Descrizione: Scheda di archiviazione per telecamera

Caratteristiche principali:

- Capacità 64 GB

Micro SD per telecamera 128 GB



Codice accessorio: HIK028

Descrizione: Scheda di archiviazione per telecamera

Caratteristiche principali:

- Capacità 128 GB

Micro SD per telecamera 256 GB



Codice accessorio: HIK029

Descrizione: Scheda di archiviazione per telecamera

Caratteristiche principali:

- Capacità 256 GB

Per maggiori informazioni sui prodotti consultare le schede tecniche del produttore.